





























Innenfarben von Caparol

Qualitätsprodukte in der kompakten Übersicht



In der Übersicht: Caparol - Innenfarben – immer gut gewählt

|  | weiß | Altweißtypen | Verdünnung mit Wasser möglich? | ELF | Fülleigenschaften | Reinigungsfähigkeit | Nassabriebklasse | Deckvermögen Klasse | Ergiebigkeit (m ² /Liter) | Verbrauch (ml/m ²) | Glanz | Tönbar über ColorExpress | Gebindegrößen Standard in Liter | Gebindegrößen Airfix/Nespri in Liter | Gebindegrößen ColorExpress in Liter | |
|--|------|-----------------------|--------------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Indeko-plus | ja | - | ja |  | ++ | + | 1 | 1 | 8 | 125 | stumpfmatt | ◆ | 2,5 • 5 • 12,5 | - | 1,25 • 2,5 • 5 7,5 • 12,5 | Nassabrieb- Klasse 1 und 2 |
| PremiumColor | - | - | ja |  | + | ++ | 1 | - | 8 | 125 | stumpfmatt | ◆ | - | - | 1,175 • 2,35 • 4,7 7,05 • 11,75 | |
| PremiumClean | ja | - | ja |  | + | +++ | 1 | 2 | 8 | 125 | matt | ◇ | 5 • 12,5 | - | 5 • 12,5 | |
| CapaSilan | ja | - | ja |  | ++ | + | 2 | 1 | 7 | 140 | stumpfmatt | ◆ | 5 • 12,5 | - | 7,5 • 12,5 | |
| CapaMaXX | ja | altweiß (2 Typen) | ja |  | ++ | + | 2 | 1 | 8 | 125 | stumpfmatt | ◆ | 2,5 • 5 • 12,5 • 15 | 25 • 120 | 2,5 • 7,5 • 12,5 | |
| Malerit E.L.F. | ja | altweiß | ja |  | ++ | 0 | 3 | 1 | 7 | 140 | stumpfmatt | ◆ | 2,5 • 5 • 10 • 12,5 | 25 | 1,25 • 2,5 • 5 7,5 • 12,5 | Nassabrieb- Klasse 3 |
| RF-Finish | ja | - | ja |  | +++ | 0 | 3 | 1 | 6 | 150 | stumpfmatt | ◇ | 12,5 • 15 | 25 • 120 | 12,5* | |
| CapaTrend | ja | altweiß und lichtweiß | ja |  | ++ | 0 | 3 | 2 | 7 | 140 | stumpfmatt | ◆ | 2,5 • 5 • 10 12,5 • 15 | 25 • 120 | 2,5 • 5 • 7,5 • 12,5 | |
| CapaDIN | ja | antikweiß | ja |  | +++ | 0 | 3 | 2 | 6 | 150 | stumpfmatt | W | 5 • 10 • 12,5 • 15 | 25, 120, 480 | - | |
| Latex Gloss 60 | ja | - | ja |  | + | +++ | 1 | 2 | 7 | 140 | glänzend | ◇ | 2,5 • 12,5 | - | 5 • 12,5 | Latex- Sortiment |
| Latex Satin 20 | ja | - | ja |  | + | ++ | 1 | 2 | 7 | 140 | seidenglänzend | ◆ | 5 • 12,5 | - | 5 • 12,5 | |
| Latex Samt 10 | ja | - | ja |  | + | ++ | 1 | 2 | 7 | 140 | seidenmatt | ◆ | 12,5 | 25 • 120 | 5 • 12,5 | |
| MattLatex | ja | altweiß | ja |  | ++ | + | 2 | 1 | 8 | 125 | stumpfmatt | ◆ | 12,5 | 25 • 120 | 12,5 | |
| SeidenLatex | ja | altweiß | ja |  | + | ++ | 2 | 2 | 7 | 140 | seidenglänzend | ◆ | 2,5 • 5 • 10 • 12,5 | 25 • 120 | 2,5 • 7,5 • 12,5 | |
| Latex 201 SG | ja | - | ja |  | + | ++ | 1 | 2 | 7 | 140 | seidenglänzend | W | 12,5 | 25 • 120 | - | |
| Sylitol-Lithosil | ja | - | ja |  | ++ | 0 | 2 | 1 | 6 | 150 | stumpfmatt | ◇ | 12,5 | 25 | 12,5 | Silikat- farben |
| Sylitol Bio-Innenfarbe | ja | altweiß | ja |  | ++ | 0 | 3 | 2 | 7 | 140 | stumpfmatt | ◇ | 5 • 12,5 | 25 • 120 | 7,5 • 12,5 | |
| Nespri®Silan | ja | - | - |  | ++ | + | 2 | 1 | 6 | 150 | stumpfmatt | ◆ | - | 25 • 120 | 12,5 | Nespri- TEC |
| Nespri®FiXX | ja | - | - |  | +++ | 0 | 3 | 1 | 5,5 | 175 | stumpfmatt | ◇ | - | 25 • 120 | 12,5 | |
| CapaSan | ja | - | ja |  | ++ | 0 | 3 | 2 | 7 | 140 | stumpfmatt | ◇ | 5 • 12,5 | - | 7,5 • 12,5 | Wellness- Farben |
| Sensitiv | ja | - | ja |  | ++ | 0 | 3 | 2 | 7 | 140 | stumpfmatt | W | 5 • 12,5 | - | - | |
| Fungitex-W | ja | - | ja |  | ++ | ++ | 1 | 2 | 7 | 140 | seidenmatt | ◇ | 12,5 | 120 | 12,5* | Schimmel- schutzfarben |
| Indeko-W | ja | - | ja |  | ++ | + | 2 | 2 | 6 | 150 | stumpfmatt | ◇ | 2,5 • 12,5 | - | 12,5* | |
| Malerit-W | ja | - | ja |  | ++ | 0 | 3 | 2 | 7 | 140 | stumpfmatt | ◇ | 2,5 • 12,5 | - | 12,5* | |
| Aqua-inn No. 1 | ja | - | ja | - | ++ | + | 1 | 1 | 6 | 150 | stumpfmatt | ◇ | 12,5 | 120 | 12,5* | Absper- farben |
| IsoDeck | ja | - | ja |  | ++ | + | 2 | 1 | 8 | 125 | stumpfmatt | W | 12,5 | - | - | |
| Dupa-inn | ja | - | - | - | ++ | + | 2 | 1 | 5 | 200 | stumpfmatt | W | 5 • 12,5 | - | - | |



Die DIN EN 13300 ist die seit 1. November 2001 gültige Norm für Dispersionsfarben und alle wasserhaltigen Beschichtungsstoffe für Wände und Decken im Innenbereich. Nach der Grobunterteilung von Anwendung und Bindemitteltyp sind die weiteren Kriterien Nassabriebbeständigkeit, Glanz, Kontrastverhältnis (Deckvermögen) und maximale Korngröße.

Die Nassabriebbeständigkeit beurteilt die Beständigkeit der Beschichtung gegen wiederholtes Reinigen. Es gibt Nassabriebklassen von 1 bis 5, wobei Stufe 1 die größte Nassabriebbeständigkeit hat.

Beim Glanz differenziert die DIN EN 13300 die vier Glanzabstufungen glänzend, mittlerer Glanz, matt und stumpfmatt. Beim „mittleren Glanz“ dürfen die eingeführten Begriffe „seidenmatt“ und „seidenglänzend“ beibehalten werden.

Beim Kontrastverhältnis (Deckvermögen) sind vier Klassen (1–4) definiert. Beschichtungsstoffe der Klasse 1 haben das höchste Deckvermögen.

Die maximale Korngröße klassifiziert wasserhaltige Beschichtungsstoffe nach fein, mittel, grob und sehr grob. Strukturlose Beschichtungsstoffe für Wände und Decken sind in der Regel „fein“.

- ◆ alle Kollektionen
- ◇ nur bis Hellbezugswert ca. 40
- ◇ nur bis Hellbezugswert ca. 70
- ◇ nur Mineralpigmentierung bis Hellbezugswert ca. 70
- W nur Werkstönungen – Anfrage auf Machbarkeit erforderlich

* Tönung aus Weißware

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt
Telefon (0 61 54) 71-0 · Telefax (0 61 54) 71 13 91 · Internet: www.caparol.de

Niederlassung Berlin
Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin
Telefon (0 30) 6 39 46-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88

Produktionsstandorte

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

OOO SP „LACUFA-TWER“
RU-170039 Twer

Meldorfer Flachverblender
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
201801 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA
S.R.L.
RO-547525 Sâncraiu de
Mureş – Jud. Mureş

DAW Stiftung & Co KG
Geschäftsbereich Lithodecor
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
GE-0109 Tbilisi

ICHP „Diskom“
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Żłobnicy
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasylivka

OOO „Caparol-Malino“
RU-142850 Malino

Vertriebsgesellschaften

DAW Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-08450 Llinars del Vallès
(BCN)

Caparol Farben AG
CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71240 Hadzici

Caparol Slovakia s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Česky Caparol s.r.o.
CZ-37001 České Budějovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

CAPAROL d.o.o.
SI-1218 Komenda

Caparol UK
Staffordshire, ST15 8GH
Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood
BG-1220 Sofia

ICS „DAW BENTA MOL“ SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Caparol OOO
RU-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-08170 Wita-Poschtowa

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga

EE-75312 Harjumaa

UAB „CAPAROL LIETUVA“
LT-02244 Vilnius

OOO „LACUFA GmbH
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

Lizenznehmer

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.Ş.
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg. Co. (HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic
of Iran

Vertriebspartner

SEFRA Farben- und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A.E.
GR-106 82 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd.
Seocho-Gu, Seoul, Korea

KundenServiceCenter

Telefon: (0 61 54) 71 17 10

Fax: (0 61 54) 71 17 11


✉ kundenservicecenter@caparol.de

Planer- und Objektservice

Telefon: (0 61 54) 7 15 24

Fax: (0 61 54) 7 15 10

✉ pos@caparol.de



CAPAROL

Qualität erleben.