

1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens. **Angaben zum Produkt**

. **Handelsname:** **Capalac Seidenmatt Buntlack**
Anthrazit (RAL 7016), Azurblau (RAL 5009), Blutorange
(RAL 2002), Enzianblau (RAL 5010), Gelborange (RAL
2000), Goldgelb (RAL 1004), Graualuminium (RAL 9007),
Laubgrün (RAL 6002), Lehm Braun (RAL 8003), Moosgrün
(RAL 6005), Nußbraun (RAL 8011), Oxidrot (RAL 3009),
Raps gelb (RAL 1021), Resedagrün (RAL 6011), Rubinrot
(RAL 3003), Schokoladenbraun (RAL 8017), Taubenblau
(RAL 5014), Tiefschwarz (RAL 9005) und Weißaluminium
(RAL 9006)

. **Verwendungszweck:**

. **Verwendung des Stoffes / der Zubereitung** Dekorativer Schutzanstrich

. **Hersteller/Lieferant:**

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
 Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt
 Tel.: 06154/71-0 Fax.: siehe Auskunftgebender Bereich
 Internet: www.caparol.de
 Neue Bundesländer: Tel.: 030/63946-252 Fax.: 030/63946-400

. **Auskunftgebender Bereich:**

Technische Beratung/Bereich Caparol: Tel: 06154/71-1710 Fax: 06154/71-1351
 tech-auskunft@caparol.de
 Sicherheitsdatenblatt: Sicherheitsdatenblatt@daw.de

. **Notfallauskunft:** 0049/(0)6154/71-202

2 Mögliche Gefahren

. **Gefahrenbezeichnung:** entfällt

. **Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**

Die Zubereitung enthält organische Lösemittel. Einatmen, Hautkontakt und Verschlucken von Lösemitteln sowie Bildung leichtentzündlicher explosionsfähiger Dampf-Luftgemische vermeiden.

R 10 Entzündlich.

R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. **Chemische Charakterisierung**. **Beschreibung:**

Kunstharzlackfarbe auf Alkydharzbasis in Kohlenwasserstoffen, entaromatisiert.

. **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

CAS: 64742-48-9 Aliphatische Kohlenwasserstoffe, entaromati- >20 - 40%
 EINECS: 265-150-3 siert
 Xn; R 65-66

CAS: 7429-90-5 Aluminiumpulver (phlegmatisiert) < 5 *%
 EINECS: 231-072-3 F; R 10-15

CAS: 64742-47-8 n-, i- und cyclo-Aliphaten >2,5 - 10%
 EINECS: 265-149-8 Xn; R 65

CAS: 64742-48-9 Aliphatische Kohlenwasserstoffe, entaromati- >0 - 10%
 EINECS: 265-150-3 siert
 Xn; R 10-65-66

. **zusätzl. Hinweise:**

Siehe auch Abschnitt 8.

(Fortsetzung auf Seite 2)

Handelsname: Capalac Seidenmatt Buntlack
Anthrazit (RAL 7016), Azurblau (RAL 5009), Blutorange (RAL 2002), Enzianblau (RAL 5010), Gelborange (RAL 2000), Goldgelb (RAL 1004), Graualuminium (RAL 9007), Laubgrün (RAL 6002), Lehm Braun (RAL 8003), Moosgrün (RAL 6005), Nußbraun (RAL 8011), Oxidrot (RAL 3009), Raps gelb (RAL 1021), Resedagrün (RAL 6011), Rubinrot (RAL 3003), Schokoladenbraun (RAL 8017), Taubenblau (RAL 5014), Tiefschwarz (RAL 9005) und Weißaluminium (RAL 9006)

(Fortsetzung von Seite 1)

* Die Farbtöne Grau- und Weißaluminium enthalten < 5 % Aluminiumpulver (phlegmatisiert). Die Eigenschaften des Aluminiumpulvers sind durch die Phlegmatisierung verändert, weshalb die Entzündungsgefahr verringert ist.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

. **Allgemeine Hinweise:**

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.
Bei Bewußtlosigkeit keine Verabreichung über den Mund.

. **nach Einatmen:**

Frischlufztzufuhr, Betroffenen in Ruhelage bringen und warm halten. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei Bewußtlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen.

. **nach Hautkontakt:**

Beschmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut gründlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden.

. **nach Augenkontakt:**

Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen; ärztlichen Rat einholen.

. **nach Verschlucken:**

Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten.
Kein Erbrechen einleiten!

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

. **Geeignete Löschmittel:**

Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel (Wasser)

. **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasserstrahl

. **Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:**

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

. **Besondere Schutzausrüstung:**

Ggf. Atemschutzgerät erforderlich. Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

. **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**

Von Zündquellen fernhalten und Raum gut lüften. Dämpfe nicht einatmen. Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.

. **Umweltschutzmaßnahmen:**

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

. **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:**

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln. Vorzugsweise mit Reinigungsmittel säubern, möglichst keine Lösemittel benutzen.

(Fortsetzung auf Seite 3)

Handelsname: Capalac Seidenmatt Buntlack
Anthrazit (RAL 7016), Azurblau (RAL 5009), Blutorange (RAL 2002), Enzianblau (RAL 5010), Gelborange (RAL 2000), Goldgelb (RAL 1004), Graualuminium (RAL 9007), Laubgrün (RAL 6002), Lehm Braun (RAL 8003), Moosgrün (RAL 6005), Nußbraun (RAL 8011), Oxidrot (RAL 3009), Raps gelb (RAL 1021), Resedagrün (RAL 6011), Rubinrot (RAL 3003), Schokoladenbraun (RAL 8017), Taubenblau (RAL 5014), Tiefschwarz (RAL 9005) und Weißaluminium (RAL 9006)

(Fortsetzung von Seite 2)

7 Handhabung und Lagerung

- . **Handhabung:**
- . **Hinweise zum sicheren Umgang:**
Die Bildung entzündlicher und explosionsfähiger Lösemitteldämpfe in der Luft und ein Überschreiten der MAK-Grenzwerte vermeiden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe und Spritznebel nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.
- . **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**
Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Dämpfe bilden zusammen mit Luft ein explosives Gemisch.
- . **Lagerung:**
- . **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**
Elektrische Einrichtungen müssen den Normen entsprechend explosionsgeschützt sein. Böden müssen elektrisch leitfähig sein. Behälter dicht geschlossen halten. Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.
- . **Zusammenlagerungshinweise:**
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.
- . **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**
Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Lagerung zwischen 5 und 20°C an einem trockenen und gut gelüfteten Ort. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von Zündquellen fernhalten.
- . **Lagerklasse:**
- . **Klassifizierung nach VbF (seit 01.01.2003 gesetzlich nicht mehr vorgeschrieben):**
entfällt
- . **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** Entzündlich

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

- . **Technische Schutzmaßnahmen:**
Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Lösemitteldampfkonzentration unter den MAK-Grenzwerten zu halten, muß ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.
- . **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**
64742-48-9 Aliphatische Kohlenwasserstoffe, entaromatiert (>20 - 40%)
 TRGS (Deutschland) 200 ml/m³
 Kohlenwasserstoff-Gemische Gruppe 1

(Fortsetzung auf Seite 4)

Handelsname: Capalac Seidenmatt Buntlack
Anthrazit (RAL 7016), Azurblau (RAL 5009), Blutorange (RAL 2002), Enzianblau (RAL 5010), Gelborange (RAL 2000), Goldgelb (RAL 1004), Graualuminium (RAL 9007), Laubgrün (RAL 6002), Lehm Braun (RAL 8003), Moosgrün (RAL 6005), Nußbraun (RAL 8011), Oxidrot (RAL 3009), Raps gelb (RAL 1021), Resedagrün (RAL 6011), Rubinrot (RAL 3003), Schokoladenbraun (RAL 8017), Taubenblau (RAL 5014), Tiefschwarz (RAL 9005) und Weißaluminium (RAL 9006)

(Fortsetzung von Seite 3)

64742-47-8 n-, i- und cyclo-Aliphaten (>2,5 -10%)

TRGS (Deutschland) 200 ml/m³
 Kohlenwasserstoff-Gemische Gruppe 1
 TLV (Europa) 200 ml/m³

64742-48-9 Aliphatische Kohlenwasserstoffe, entaromatisiert (>0 - 10%)

TRGS (Deutschland) 200 ml/m³
 Kohlenwasserstoff-Gemische Gruppe 1
 TLV (Europa) 200 ml/m³

. Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

. Persönliche Schutzausrüstung:**. Atemschutz:**

Liegt die Lösemittelkonzentration über den MAK-Grenzwerten, so muß ein für diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden.
 Nur beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung. Filter A/P2.

. Handschutz:

Schutzhandschuhe aus Nitril mit einer Schichtstärke von mindestens 0,4 mm verwenden. Die Durchbruchzeit liegt bei diesen Handschuhen größer 480 Minuten. Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen, z.B. KCL Camatril, Artikel-Nummer 730 oder vergleichbare Produkte. Die genannten Durchbruchzeiten beruhen auf Labormessungen von KCL nach EN 374 und sind nur für diesen KCL-Artikel maßgebend.
 Diese Empfehlung gilt nur für das von uns gelieferte Produkt und den angegebenen Verwendungszweck.
 BG-Merkblatt: Einsatz von Schutzhandschuhen (BGR 195 (bisher: ZH 1/706) beachten.

. Augenschutz: Zum Schutz gegen Lösemittelspritzer Schutzbrille tragen.**. Körperschutz:**

Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebeständiger Synthetikfaser. Nach Kontakt Hautflächen gründlich waschen.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften**. Allgemeine Angaben**

Form: flüssig
Farbe: verschieden, je nach Einfärbung
Geruch: nach Kohlenwasserstoffen

. Zustandsänderung

Siedepunkt/Siedebereich: > 150°C

. Flammpunkt: > 36°C (DIN 53213)**. Zündtemperatur:** > 200°C**. Explosionsgrenzen:**

untere: 0,6 Vol %
obere: 7,0 Vol %

. Dampfdruck (Lösemittelkomponente) bei

20°C: 2 hPa

(Fortsetzung auf Seite 5)

Handelsname: Capalac Seidenmatt Buntlack
Anthrazit (RAL 7016), Azurblau (RAL 5009), Blutorange (RAL 2002), Enzianblau (RAL 5010), Gelborange (RAL 2000), Goldgelb (RAL 1004), Graualuminium (RAL 9007), Laubgrün (RAL 6002), Lehm Braun (RAL 8003), Moosgrün (RAL 6005), Nußbraun (RAL 8011), Oxidrot (RAL 3009), Raps gelb (RAL 1021), Resedagrün (RAL 6011), Rubinrot (RAL 3003), Schokoladenbraun (RAL 8017), Taubenblau (RAL 5014), Tiefschwarz (RAL 9005) und Weißaluminium (RAL 9006)

(Fortsetzung von Seite 4)

- . **Dichte bei 20°C:** 0,9 - 1,2 g/cm³
- . **Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:** nicht bzw. wenig mischbar
- . **pH-Wert:** nicht anwendbar
- . **Viskosität:**
- kinematisch bei 20°C: 4mm Becher >120 s (DIN 53211/4)

10 Stabilität und Reaktivität

- . **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).
- . **Zu vermeidende Stoffe:**
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.
- . **Gefährliche Zersetzungsprodukte:**
Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch entstehen.

11 Toxikologische Angaben

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.
 Das Einatmen von Lösemittelanteilen oberhalb des MAK-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschäden wie Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane, Nieren- und Leberschäden sowie der Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems führen.
 Anzeichen und Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, betäubende Wirkung und in Ausnahmefällen Bewußtlosigkeit.
 Längerer oder wiederholter Kontakt mit dem Produkt beeinträchtigt die natürliche Hautrückfettung und führt zum Austrocknen der Haut. Das Produkt kann durch die Haut in den Körper gelangen.
 Lösemittelspritzer können Reizungen am Auge und reversible Schäden verursachen.

12 Umweltspezifische Angaben

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.
 Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung

- . **Produkt:**
Bei Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben.
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- . **Europäisches Abfallverzeichnis**
08 01 11 Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

(Fortsetzung auf Seite 6)

Druckdatum: 13.08.2007

überarbeitet am: 18.07.2007

Handelsname: Capalac Seidenmatt Buntlack
Anthrazit (RAL 7016), Azurblau (RAL 5009), Blutorange (RAL 2002), Enzianblau (RAL 5010), Gelborange (RAL 2000), Goldgelb (RAL 1004), Graualuminium (RAL 9007), Laubgrün (RAL 6002), Lehm Braun (RAL 8003), Moosgrün (RAL 6005), Nußbraun (RAL 8011), Oxidrot (RAL 3009), Raps gelb (RAL 1021), Resedagrün (RAL 6011), Rubinrot (RAL 3003), Schokoladenbraun (RAL 8017), Taubenblau (RAL 5014), Tiefschwarz (RAL 9005) und Weißaluminium (RAL 9006)

(Fortsetzung von Seite 5)

- . **Ungereinigte Verpackungen:**
- . **Empfehlung:**
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.

14 Angaben zum Transport

- . **Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):**
- . **ADR/RID-GGVS/E Klasse:** -
- . **Bezeichnung des Gutes:**
- . **Sondervorschrift:** -
- . **Bemerkungen:** Farbe, kein Gut der Klasse 3 ADR
- . **Seeschifftransport IMDG/GGVSee:**
- . **IMDG/GGVSee-Klasse:** -
- . **Bemerkungen:** Gebinde < 30 Liter; Farbe, kein Gut der Klasse 3
- . **Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:**
- . **ICAO/IATA-Klasse:** 3
- . **UN/ID-Nummer:** 1263
- . **Label** 3
- . **Verpackungsgruppe:** III
- . **Richtiger technischer Name:** PAINT

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- . **Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:**
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.
- . **R-Sätze:**
10 Entzündlich.
66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- . **S-Sätze:**
2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
23 Dampf/Aerosol nicht einatmen.
24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
29 Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
- . **Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:**
Enthält Cobaltcarboxylate, 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- . **Nationale Vorschriften:** Produkt-Code Farben und Lacke: M-LL01
- . **Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:**
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.
Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.
- . **Klassifizierung nach VbF (seit 01.01.2003 gesetzlich nicht mehr vorgeschrieben):**
entfällt

(Fortsetzung auf Seite 7)

Handelsname: Capalac Seidenmatt Buntlack

Anthrazit (RAL 7016), Azurblau (RAL 5009), Blutorange (RAL 2002), Enzianblau (RAL 5010), Gelborange (RAL 2000), Goldgelb (RAL 1004), Graualuminium (RAL 9007), Laubgrün (RAL 6002), Lehm Braun (RAL 8003), Moosgrün (RAL 6005), Nußbraun (RAL 8011), Oxidrot (RAL 3009), Raps gelb (RAL 1021), Resedagrün (RAL 6011), Rubinrot (RAL 3003), Schokoladenbraun (RAL 8017), Taubenblau (RAL 5014), Tiefschwarz (RAL 9005) und Weißaluminium (RAL 9006)

(Fortsetzung von Seite 6)

- . **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** Entzündlich
- . **Wassergefährdungsklasse (D):** WGK 1 (VwVwS): schwach wassergefährdend.
- . **Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen**
 - Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 500 Kapitel 2.29 Verarbeiten von Beschichtungsstoffen
 - Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 190 Benutzung von Atemschutzgeräten
 - Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz
 - BG-Merkblatt: Einsatz von Schutzhandschuhen (BGR 195 (bisher: ZH 1/706))
 - BG-Merkblatt: M 017 Lösemittel

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Ersetzt Datenblatt vom: 20.01.2004

Änderungen in Punkt: 1, 3, 8, 9, 15 und 16

- . **Relevante R-Sätze**
 - 10 Entzündlich.
 - 15 Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.
 - 65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
 - 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.