

**1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens**. **Angaben zum Produkt**

. **Handelsname:** **Capalac Dickschichtlack Glimmer, Capalac Dickschichtlack weiß und Capalac mix Dickschichtlack Basis weiß und transparent**

. **Verwendung des Stoffes / der Zubereitung** Dekorativer Schutzanstrich

. **Hersteller/Lieferant:**

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH  
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt  
Tel.: 06154/71-0 Fax.: siehe Auskunftgebender Bereich  
Internet: www.caparol.de  
Neue Bundesländer: Tel.: 030/63946-252 Fax.: 030/63946-400

. **Auskunftgebender Bereich:**

Technische Beratung/Bereich Caparol: Tel.: 06154/71-1710 Fax.: 06154/71-1351  
tech-auskunft@caparol.de  
Sicherheitsdatenblatt: Sicherheitsdatenblatt@daw.de

. **Notfallauskunft:** 0049/(0)6154/71-202

**2 Mögliche Gefahren**. **Gefahrenbezeichnung:**

N Umweltgefährlich

. **Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**

Die Zubereitung enthält organische Lösemittel. Einatmen, Hautkontakt und Verschlucken von Lösemitteln sowie Bildung leichtentzündlicher explosionsfähiger Dampf-Luftgemische vermeiden.

R 10 Entzündlich.

R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**. **Chemische Charakterisierung**. **Beschreibung:**

Kunstharzlackfarbe auf Epoxiesterbasis in Kohlenwasserstoffen, entaromatisiert.

. **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| CAS: 64742-48-9   | Aliphatische Kohlenwasserstoffe, entaromati- | >10 - 20% |
| EINECS: 265-150-3 | siert  |           |
|                   | Xn; R 10-65-66-67                            |           |

|                   |                                  |             |
|-------------------|----------------------------------|-------------|
| CAS: 7429-90-5    | Aluminiumpulver (phlegmatisiert) | >2,5 - 10*% |
| EINECS: 231-072-3 | F; R 10-15                       |             |

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| CAS: 64742-48-9   | Aliphatische Kohlenwasserstoffe, entaromati- | >2,5 - 10% |
| EINECS: 265-150-3 | siert  |            |
|                   | Xn; R 10-65-66                               |            |

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| CAS: 1314-13-2    | Zinkoxid   | < 2,5% |
| EINECS: 215-222-5 | N; R 50/53 |        |

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| CAS: 64742-95-6   | Lösungsmittelnaphtha (EWG-Nr. 265-199-0) | < 2,5*** |
| EINECS: 265-199-0 | Xn, Xi, N; R 10-37-51/53-65-66-67        |          |

|                   |               |        |
|-------------------|---------------|--------|
| CAS: 123-86-4     | n-Butylacetat | < 1,5% |
| EINECS: 204-658-1 | R 10-66-67    |        |

|                   |  |        |
|-------------------|--|--------|
| CAS: 64742-48-9   | Aliphatische Kohlenwasserstoffe, entaromati- | < 1,5% |
| EINECS: 265-150-3 | siert  |        |
|                   | Xn; R 65-66                                  |        |

(Fortsetzung auf Seite 2)

**Handelsname: Capalac Dickschichtlack Glimmer, Capalac Dickschichtlack weiß und Capalac mix Dickschichtlack Basis weiß und transparent**

(Fortsetzung von Seite 1)

CAS: 25973-55-1 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol < 1,5%  
EINECS: 247-384-8 Xn; R 48/22-53

CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch < 2,5%  
EINECS: 252-104-2

CAS: 41556-26-7 Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat < 0,5%  
EINECS: 255-437-1 Xi, N; R 43-50/53

CAS: 82919-37-7 Methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) < 0,5%  
EINECS: 280-060-4 sebacat  
Xi, N; R 43-50/53

**. zusätzl. Hinweise:**

\* Der Farbton Glimmer RAL 9006 enthält >2,5 - 10% Aluminiumpulver phlegmatisiert). Die Eigenschaften des Aluminiumpulvers sind durch die Phlegmatisierung verändert, weshalb die Entzündungsgefahr verringert ist.

\*\* Lösungsmittelnaphtha ist nur im Farbton Glimmer RAL 9006 enthalten. Siehe auch Abschnitt 8.

#### 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

**. Allgemeine Hinweise:**

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewußtlosigkeit keine Verabreichung über den Mund.

**. nach Einatmen:**

Frischluftezufuhr, Betroffenen in Ruhelage bringen und warm halten. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei Bewußtlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen.

**. nach Hautkontakt:**

Beschmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut gründlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden.

**. nach Augenkontakt:**

Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen; ärztlichen Rat einholen.

**. nach Verschlucken:**

Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen einleiten!

#### 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**. Geeignete Löschmittel:**

Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel (Wasser)

**. Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasserstrahl

**. Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:**

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

**. Besondere Schutzausrüstung:**

Ggf. Atemschutzgerät erforderlich. Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen.

#### 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

**. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**

Von Zündquellen fernhalten und Raum gut lüften. Dämpfe nicht einatmen. Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.

(Fortsetzung auf Seite 3)

**Handelsname: Capalac Dickschichtlack Glimmer, Capalac Dickschichtlack weiß und Capalac mix Dickschichtlack Basis weiß und transparent**

(Fortsetzung von Seite 2)

**. Umweltschutzmaßnahmen:**

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

**. Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:**

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln. Vorzugsweise mit Reinigungsmittel säubern, möglichst keine Lösemittel benutzen.

## 7 Handhabung und Lagerung

**. Handhabung:**

**. Hinweise zum sicheren Umgang:**

Die Bildung entzündlicher und explosionsfähiger Lösemitteldämpfe in der Luft und ein Überschreiten der AGW-Grenzwerte vermeiden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe und Spritznebel nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

**. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Dämpfe bilden zusammen mit Luft ein explosives Gemisch.

**. Lagerung:**

**. Anforderung an Lagerräume und Behälter:**

Elektrische Einrichtungen müssen den Normen entsprechend explosionsgeschützt sein. Böden müssen elektrisch leitfähig sein. Behälter dicht geschlossen halten. Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.

**. Zusammenlagerungshinweise:**

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

**. Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Lagerung zwischen 5 und 20°C an einem trockenen und gut gelüfteten Ort. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von Zündquellen fernhalten.

**. Lagerklasse:**

**. Klassifizierung nach VbF (seit 01.01.2003 gesetzlich nicht mehr vorgeschrieben):**  
entfällt

**. Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** Entzündlich

## 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

**. Technische Schutzmaßnahmen:**

Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Lösemitteldampfkonzentration unter den AGW-Grenzwerten zu halten, muß ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.

(Fortsetzung auf Seite 4)

**Handelsname: Capalac Dickschichtlack Glimmer, Capalac Dickschichtlack weiß und Capalac mix Dickschichtlack Basis weiß und transparent**

(Fortsetzung von Seite 3)

**. Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

**64742-48-9 Aliphatische Kohlenwasserstoffe, entaromatiert (>10 - 20%)**

TRGS (Deutschland) 200 ml/m<sup>3</sup>  
Kohlenwasserstoff-Gemische Gruppe 1  
TRGS (GERMANY) (Europa) 200 ml/m<sup>3</sup>

**64742-48-9 Aliphatische Kohlenwasserstoffe, entaromatiert (>2,5 -10%)**

TRGS (Deutschland) 200 ml/m<sup>3</sup>  
Kohlenwasserstoff-Gemische Gruppe 1  
TLV (Europa) 200 ml/m<sup>3</sup>

**64742-95-6 Lösungsmittelnaphtha (EWG-Nr. 265-199-0) (< 2,5\*\*%)**

TRGS (Deutschland) 50 ml/m<sup>3</sup>  
Kohlenwasserstoff-Gemische Gruppe 3  
TRGS (Europa) 50 ml/m<sup>3</sup>  
hydrocarbons aromatic content > 25 % group 3

**123-86-4 n-Butylacetat (< 1,5%)**

MAK (Deutschland) 480 mg/m<sup>3</sup>, 100 ml/m<sup>3</sup>

**64742-48-9 Aliphatische Kohlenwasserstoffe, entaromatiert (< 1,5%)**

TRGS (Deutschland) 200 ml/m<sup>3</sup>  
Kohlenwasserstoff-Gemische Gruppe 1

**34590-94-8 Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch (< 2,5%)**

AGW (Deutschland) 310 mg/m<sup>3</sup>, 50 ml/m<sup>3</sup>  
1(I);DFG, EU  
IOELV (Europa) 308 mg/m<sup>3</sup>, 50 ml/m<sup>3</sup>  
Haut

**. Zusätzliche Hinweise:**

Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.  
\*\* Lösungsmittelnaphtha ist nur in dem Farbton Glimmer RAL 9006 enthalten.

**. Persönliche Schutzausrüstung:**

**. Atemschutz:**

Liegt die Lösemittelkonzentration über den AGW-Grenzwerten, so muß ein für diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden.  
Nur beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung. Filter A/P2.  
BG-Merkblatt: Verzeichnis geprüfter Atemschutzgeräte (BGR 693 (bisher: ZH 1/606)) beachten.

**. Handschutz:**

Schutzhandschuhe aus Nitril mit einer Schichtstärke von mindestens 0,4 mm verwenden. Die Durchbruchzeit liegt bei diesen Handschuhen größer 480 Minuten. Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen, z.B. KCL Camatril, Artikel-Nummer 730 oder vergleichbare Produkte. Die genannten Durchbruchzeiten beruhen auf Labormessungen von KCL nach EN 374 und sind nur für diesen KCL-Artikel maßgebend.  
Diese Empfehlung gilt nur für das von uns gelieferte Produkt und den angegebenen Verwendungszweck.  
BG-Merkblatt: Einsatz von Schutzhandschuhen (BGR 195 (bisher: ZH 1/706)) beachten.

**. Augenschutz:** Zum Schutz gegen Lösemittelspritzer Schutzbrille tragen.

(Fortsetzung auf Seite 5)

**Handelsname: Capalac Dickschichtlack Glimmer, Capalac Dickschichtlack weiß und Capalac mix Dickschichtlack Basis weiß und transparent**

(Fortsetzung von Seite 4)

**. Körperschutz:**

Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebeständiger Synthetikfaser. Nach Kontakt Hautflächen gründlich waschen.

**9 Physikalische und chemische Eigenschaften****. Allgemeine Angaben**

**Form:** flüssig  
**Farbe:** verschieden, je nach Einfärbung  
**Geruch:** nach Aliphaten

**. Zustandsänderung**

**Siedepunkt/Siedebereich:** 145°C

**. Flammpunkt:** > 36°C (DIN 53213)

**. Zündtemperatur:** > 200°C

**. Explosionsgrenzen:**

**untere:** 0,6 Vol %  
**obere:** 7,0 Vol %

**. Dampfdruck (Lösemittelkomponente) bei 20°C:**

2 hPa

**. Dichte bei 20°C:**

ca. 1,3 - 1,4 g/cm<sup>3</sup>

**. Löslichkeit in / Mischbarkeit mit**

**Wasser:** nicht bzw. wenig mischbar

**. pH-Wert:** nicht anwendbar

**. Viskosität:**

**kinematisch bei 20°C:** > 90 s (DIN 53211/4)

**10 Stabilität und Reaktivität****. Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

**. Zu vermeidende Stoffe:**

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

**. Gefährliche Zersetzungsprodukte:**

Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch entstehen.

**11 Toxikologische Angaben**

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

Das Einatmen von Lösemittelanteilen oberhalb des AGW-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschäden wie Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane, Nieren- und Leberschäden sowie der Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems führen.

Anzeichen und Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, betäubende Wirkung und in Ausnahmefällen Bewußtlosigkeit.

Längerer oder wiederholter Kontakt mit dem Produkt beeinträchtigt die natürliche Hautrückfettung und führt zum Austrocknen der Haut. Das Produkt kann durch die Haut in den Körper gelangen.

Lösemittelspritzer können Reizungen am Auge und reversible Schäden verursachen.

**12 Umweltspezifische Angaben**

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)

**Handelsname: Capalac Dickschichtlack Glimmer, Capalac Dickschichtlack weiß und Capalac mix Dickschichtlack Basis weiß und transparent**

(Fortsetzung von Seite 5)

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

**. Aquatische Toxizität:**

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

**13 Hinweise zur Entsorgung**

**. Produkt:**

Bei Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben.

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**. Europäisches Abfallverzeichnis**

08 01 11 Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

**. Ungereinigte Verpackungen:**

**. Empfehlung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.

**14 Angaben zum Transport**

**. Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):**

**. ADR/RID-GGVS/E Klasse:** 3 Entzündbare flüssige Stoffe

**. Kemler-Zahl:** 30

**. UN-Nummer:** 1263

**. Verpackungsgruppe:** III

**. Gefahrzettel** 3

**. Bezeichnung des Gutes:** 1263 FARBE (nicht viskos)

**. Sondervorschrift:** 640E

**. Seeschifftransport IMDG/GGVSee:**

**. IMDG/GGVSee-Klasse:** 3

**. UN-Nummer:** 1263

**. Label** 3

**. Verpackungsgruppe:** III

**. Richtiger technischer Name:** PAINT

**. Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:**

**. ICAO/IATA-Klasse:** 3

**. UN/ID-Nummer:** 1263

**. Label** 3

**. Verpackungsgruppe:** III

**. Richtiger technischer Name:** PAINT

**15 Angaben zu Rechtsvorschriften**

**. Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:**

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

**. Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:**

N Umweltgefährlich

**. R-Sätze:**

10 Entzündlich.

51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**. S-Sätze:**

2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

(Fortsetzung auf Seite 7)

**Handelsname: Capalac Dickschichtlack Glimmer, Capalac Dickschichtlack weiß und Capalac mix Dickschichtlack Basis weiß und transparent**

(Fortsetzung von Seite 6)

- 7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- 16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
- 23 Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- 29 Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
- 38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
- 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

**• Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:**

Enthält Cobaltcarboxylate, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat, Methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**• Nationale Vorschriften:**

Produkt-Code Farben und Lacke: M-LL01 (Nähere Informationen: [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de))

**• Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:**

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.  
Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.

**• Klassifizierung nach VbF (seit 01.01.2003 gesetzlich nicht mehr vorgeschrieben):**

entfällt

**• Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** Entzündlich

**• Wassergefährdungsklasse (D):** WGK 1 (VwVwS): schwach wassergefährdend.

**• Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen**

Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 500 Kapitel 2.29 Verarbeiten von Beschichtungsstoffen

Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 190 Benutzung von Atemschutzgeräten

Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz

BG-Merkblatt: Einsatz von Schutzhandschuhen (BGR 195 (bisher: ZH 1/706))

BG-Merkblatt: M 017 Lösemittel

BG-Merkblatt: A 023 Hand- und Hautschutz

**16 Sonstige Angaben:**

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Ersetzt Datenblatt vom: 25.11.2005

Änderungen in Punkt: 2, 3, 8, 12, 14, 15 und 16

**• Relevante R-Sätze**

- 10 Entzündlich.
- 15 Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.
- 37 Reizt die Atmungsorgane.
- 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
- 48/22 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.
- 50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

(Fortsetzung auf Seite 8)

**Sicherheitsdatenblatt**  
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 22.02.2008

überarbeitet am: 20.06.2007

**Handelsname: Capalac Dickschichtlack Glimmer, Capalac Dickschichtlack weiß und Capalac mix Dickschichtlack Basis weiß und transparent**

(Fortsetzung von Seite 7)

- 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- 53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- 65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
- 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

D