

**1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**

- . **Angaben zum Produkt**
- . **Handelsname:** Histolith® Trass-Porengrundputz
- . **Verwendungszweck:**
- . **Verwendung des Stoffes / der Zubereitung** Zementmörtel
- . **Hersteller/Lieferant:**  
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH  
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt  
Tel.: 06154/71-0 Fax.: siehe Auskunftgebender Bereich  
Internet: www.caparol.de  
Neue Bundesländer: Tel.: 030/63946-252 Fax.: 030/63946-400
- . **Auskunftgebender Bereich:**  
Technische Beratung/Bereich Caparol:Tel:06154/71-1710 Fax:06154/71-1351  
tech-auskunft@caparol.de
- . **Notfallauskunft:** 0049/(0)6154/71-202

**2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen**

- . **Chemische Charakterisierung**
- . **Beschreibung:**  
Zementmörtel aus mineralischen Füllstoffen, Zement und Kalkhydrat.
- . **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

CAS: 65997-15-1	Zement	>10 - 20%
EINECS: 266-043-4 Xi; R 38-41-43		
CAS: 1305-62-0	Calciumhydroxid	>1 - 5%
EINECS: 215-137-3 Xi; R 38-41		
- . **zusätzl. Hinweise:** Siehe auch Abschnitt 8.

**3 Mögliche Gefahren**

- . **Gefahrenbezeichnung:**  
Xi Reizend
- . **Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**  
R 38 Reizt die Haut.  
R 41 Gefahr ernster Augenschäden.

**4 Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- . **nach Hautkontakt:** Sofort mit Wasser abwaschen.
- . **nach Augenkontakt:**  
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.  
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- . **nach Verschlucken:**  
Reichlich Wasser in kleinen Portionen trinken. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett zeigen.

**5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

- . **Geeignete Löschmittel:** nicht anwendbar
- . **Besondere Schutzausrüstung:** nicht erforderlich

**6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:**

- . **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Staubbildung vermeiden.
- . **Umweltschutzmaßnahmen:**  
Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.  
Wäßrige Zementaufschlämmungen wirken alkalisch.

(Fortsetzung auf Seite 2)

**Handelsname: Histolith® Trass-Porengrundputz**

(Fortsetzung von Seite 1)

- . **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:** Mechanisch aufnehmen.

**7 Handhabung und Lagerung**

- . **Handhabung:**
- . **Hinweise zum sicheren Umgang:** Staubbildung vermeiden.
- . **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**  
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- . **Lagerung:**
- . **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Trocken, im Originalgebinde
- . **Zusammenlagerungshinweise:**  
Nicht zusammen mit Säuren lagern.  
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- . **Lagerklasse:** Nicht brandgefährlicher, fester Stoff.
- . **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** -

**8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

- . **Technische Schutzmaßnahmen:** Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
- . **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

**65997-15-1 Zement (>10 - 20%)**

MAK (Deutschland) 5G mg/m<sup>3</sup>  
MAK (GERMANY) (Europa) 5E mg/m<sup>3</sup>

**1305-62-0 Calciumhydroxid (>1 - 5%)**

MAK (Deutschland) 5 E mg/m<sup>3</sup>  
(EU)  
TLV (Europa) 5 mg/m<sup>3</sup>

**Allgemeiner Staubgrenzwert**

MAK (Deutschland) 3 (A); 10 (E) mg/m<sup>3</sup>  
MAK (Europa) 6 mg/m<sup>3</sup>

- . **Persönliche Schutzausrüstung:**
- . **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**  
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
Besmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- . **Atemschutz:** Staub nicht einatmen.
- . **Handschutz:**  
Nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe verwenden (siehe Merkblatt BGR 195),  
z.B. KCL Sahara, Artikelnummer 100/101/102 (<http://www.kcl.de>) oder  
vergleichbare Produkte.  
Bei längerem oder wiederholtem Kontakt: Schutzcremes für die Hautflächen, die  
mit dem Produkt in Kontakt kommen.  
BG-Merkblatt: Einsatz von Schutzhandschuhen (BGR 195 (bisher: ZH 1/706)  
beachten.
- . **Augenschutz:** Augen vor Zementstaub und Spritzern schützen
- . **Körperschutz:** Geschlossene Arbeitskleidung tragen.

**9 Physikalische und chemische Eigenschaften**

- . **Allgemeine Angaben**
  - Form:** Pulver
  - Farbe:** grau
  - Geruch:** charakteristisch
- . **Zustandsänderung**
  - Siedepunkt/Siedebereich:** nicht bestimmt
- . **Flammpunkt:** nicht anwendbar

(Fortsetzung auf Seite 3)

**Handelsname: Histolith® Trass-Porengrundputz**

(Fortsetzung von Seite 2)

- . **Dichte:**
- . **Schüttdichte bei 20°C:** ca. 0,9 - 1,5 g/cm<sup>3</sup>
- . **Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:** teilweise löslich
- . **pH-Wert bei 20°C:** 11 - 13
- . **Lösemittelgehalt:**
- . **Festkörpergehalt:** 100,0 %

**10 Stabilität und Reaktivität**

- . **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- . **Zu vermeidende Stoffe:** Feuchtigkeit, Säuren
- . **Gefährliche Zersetzungsprodukte:**  
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

**11 Angaben zur Toxikologie**

- Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.
- . **Akute Toxizität:**
  - . **Primäre Reizwirkung:**
  - . **an der Haut:** Reizt die Haut und die Schleimhäute.
  - . **am Auge:** Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden

**12 Angaben zur Ökologie**

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.  
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.  
Wäßrige Zementaufschlämmungen wirken alkalisch.

**13 Hinweise zur Entsorgung**

- . **Produkt:**
- . **Empfehlung:** Ausgehärtete Materialreste als Baustellenabfälle entsorgen.
- . **Europäisches Abfallverzeichnis**  
17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
- . **Ungereinigte Verpackungen:** Nur restentleerte Verpackungen zum Recycling geben.

**14 Angaben zum Transport**

- . **Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):**
- . **ADR/RID-GGVS/E Klasse:** -
- . **Bezeichnung des Gutes:**
- . **Sondervorschrift:** -
- . **Seeschifftransport IMDG/GGVSee:**
- . **IMDG/GGVSee-Klasse:** -
- . **Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:**
- . **ICAO/IATA-Klasse:** -

**15 Vorschriften**

- . **Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:**  
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.
- . **Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:**  
Xi Reizend
- . **Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**  
Zement

(Fortsetzung auf Seite 4)

**Handelsname: Histolith® Trass-Porengrundputz**

(Fortsetzung von Seite 3)

**. R-Sätze:**

- 38 Reizt die Haut.
- 41 Gefahr ernster Augenschäden.

**. S-Sätze:**

- 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- 22 Staub nicht einatmen.
- 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

**. Nationale Vorschriften:**

Das Produkt ist eine zementhaltige Zubereitung, die gemäß TRGS 613 Abschnitt 2.3 als chromatarm einzustufen ist.  
Giscode ZP1

**. Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -**
**. Wassergefährdungsklasse (D): WGK 1 (VwVwS): schwach wassergefährdend.**
**16 Sonstige Angaben:**

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.  
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

**. Relevante R-Sätze**

- 38 Reizt die Haut.
- 41 Gefahr ernster Augenschäden.
- 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.