

Caparol-Binder

Kunststoffdispersion



Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Hochwertiger Kunstharzdispersions-Binder zum Selbstansetzen von Fassaden- und Innenfarben, zur Grundierung, Veredelung von Leimfarben, zum Kleben schwerer Tapeten und Gewebe, für Glanzüberzüge, Lasuranstriche, Malereien u.v.a.m.

Anwendungsgebiete:

Veredelung von Leimfarben

Durch Zusatz von ca. 5–10 % Caparol-Binder zu der fertig abgeleimten Farbe wird eine Dauerwischfestigkeit erzielt.

Lasuranstriche

2 Teile Caparol-Binder mit 1 Teil Wasser verdünnen und fertige Dispersions-Volltonfarben wie AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben oder CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ehem. Alpinacolor) zugeben. Die Mengenzugabe richtet sich nach dem gewünschten Lasureffekt.

Verkleben von Tapeten und Geweben

Beim Verkleben schwerer Tapeten oder auch Glasgewebetapeten wird die Klebekraft und Anfangshaftung des Kleisters durch Zugabe von 20 % Caparol-Binder verbessert.

Selbstangesezte Farbe:

| | Bindung | wetterbeständig | waschbeständig |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| Raumteile | Binder | 1 | 1 |
| | Wasserfarbbrei | 2 | 3 |
| Gewichtsteile | Binder | 1 | 1 |
| | Farbe | 2 | 3 |
| | Wasser | 1 | 1,5 |

Eigenschaften

Der Anwendungsbereich von Caparol-Binder als universeller Dispersionsbinder ist sehr groß. Insbesondere auf dem Gebiet der am Bau erforderlichen Nebenarbeiten und Vorleistungen, in der Malerei, bei Restaurierungsarbeiten usw. bewährt sich Caparol-Binder als unentbehrlicher, vielseitiger Werkstoff.

Verpackung/Gebindegrößen

1 l, 5 l, 12,5 l

Farbtöne

Farblos auf trocknend

Mit lichtechten und alkalibeständigen Buntpigmenten oder Dispersions-Volltonfarben wie AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben oder CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ehem. Alpinacolor) abtönbar.

Glanzgrad

Je nach Verdünnung mit Wasser seidenglänzend bis matt.



Lagerung Kühl, aber frostfrei.

Verarbeitung

Auftragsverfahren Mit Caparol-Binder angesetzte Farben können gestrichen, gerollt und gespritzt werden. Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Beschichtungsaufbau **Bei selbstangesezter Farbe:**
Eine farblose Grundierung mit Caparol-Binder, 1 : 5 mit Wasser verdünnt. Zwischen- und Schlußbeschichtung mit der selbstangesezten Farbe.

Verarbeitungsbedingungen **Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung:**
+5 °C für Umluft und Untergrund.

Hinweise

Bitte beachten (Stand bei Drucklegung) Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke M-GF01

Deklaration der Inhaltsstoffe Polyvinylacetatharzdispersion, Wasser, Aliphaten (< 0,5 %), Additive, Konservierungsmittel

Nähere Angaben Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Technische Beratung Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

KundenServiceCenter Tel.: 0 61 54 / 71 17 10
Fax: 0 61 54 / 71 17 11
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 001 · Stand: Januar 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88