

Capadur Parkett- und Siegellack

Einkomponentige, transparente Versiegelung für Parkett, Holz- und Lackoberflächen im Innenbereich.



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Für die transparente Versiegelung von Holz- und Korkfußböden im privaten Wohnbereich. Auch als Versiegelung von Lack- und Lasuroberflächen im Innenbereich geeignet.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ wasserverdünnbar ■ einkomponentig ■ hoch strapazierfähig ■ gut füllend ■ schnell trocknend ■ hochelastisch ■ beständig gegen übliche Haushalts- reinigungsmittel ■ ermöglicht ansatzfreies Arbeiten auch auf großen Flächen ■ für Kinderspielzeug geeignet gemäß DIN EN 71-3
Materialbasis	Polyurethan einkomponentig, wasserverdünnbar
Verpackung/Gebindegrößen	750 ml, 2,5 l, 10 l
Farbtöne	Transparent
Glanzgrad	Hochglänzend, Seidenmatt
Lagerung	Kühl, frostfrei Gebinde dicht verschlossen halten.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dichte: ca. 1,0 g/cm³ ■ Festkörpergehalt: ca. 30 Gew.-%

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Holzböden, Parkett, OSB-Platten, Treppen und andere Holzoberflächen. Fußbodenkorkbeläge, Fertigparkett sowie lackierte oder lasierte Oberflächen. Der Untergrund muß sauber, trocken und frei von trennenden Substanzen sein. Nicht auf wasserlöslichen Beizen anwenden. Bei bereits beschichteten Flächen unbedingt einen Probeanstrich anlegen und Haftung prüfen.
Untergrundvorbereitung	Die zu versiegelnden Flächen gründlich schleifen und reinigen. Alte Parkettlacke restlos abschleifen. Lack- und Lasuroberflächen z.B. mit Schleifvlies anschleifen.



Auftragsverfahren	<p>Verarbeitung: Capadur Parkett- und SiegelLack vor Gebrauch aufrühren. Grundbeschichtung bei Bedarf max. 20 % mit Wasser verdünnen. Capadur Parkett- und SiegelLack mit Pinsel, Versiegelungsbürste oder Rolle gleichmäßig auftragen.</p> <p>Auf unbehandelten Holzuntergründen je nach Saugfähigkeit 2–3 Beschichtungen aufbringen. Auf OSB-Platten 3–4 Beschichtungen aufbringen. Fertigparkett und Lackoberflächen eine Schlußbeschichtung aufbringen.</p>
Verbrauch	Ca. 100–150 ml/m ² pro Beschichtung je nach Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes.
Verarbeitungsbedingungen	<p>Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur: Mind. 12 °C</p>
Trocknung/Trockenzeit	Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit schleifbar und überarbeitbar nach ca. 12 Std., belastbar nach ca. 24–36 Std. Erstreinigung mit Wasser und mildem Reinigungsmittel sowie Teppiche auflegen nach 1 Woche.
Hinweis	<p>Reinigung und Pflege: Capadur Parkett- und SiegelLack mit Haarbesen oder Staubsauger reinigen. Verschmutzungen mit feuchtem Putztuch wischen. Dem Wischwasser kann ein haushaltsübliches Reinigungsmittel für Kunststoffböden zugegeben werden. Die Anwendungsempfehlung des Reinigungsmittelherstellers ist dabei zu beachten.</p> <p>Keine Scheuer- und Lösemittel verwenden. In besonders schmutzbelasteten Bereichen, z.B. Flur und Haustür, Schmutzfangmatten auslegen. Möbelfüße mit Filzgleitern versehen und weiche Stuhlrollen verwenden – idealerweise sollte unter Bürostühlen eine Schonunterlage verwendet werden.</p>

Hinweise

Bitte beachten (Stand bei Drucklegung)	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	dieses Produktes (Kat. A/i): max. 140 g/l (2010). VOC-Gehalt dieses Produktes: max. 140 g/l.
Giscode	W2
KundenServiceCenter	Tel.: 0 61 54 / 71 17 10 Fax: 0 61 54 / 71 17 11 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 186 · Stand: Februar 2012

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88