

# Capadecor® Metallocryl Exterior

Seidenglänzende Dispersionsfarbe mit metallischer Optik für außen.



## Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Capadecor Metallocryl Exterior ist eine seidenglänzende Dispersionsfarbe mit Metalleffekt für hochwertige, wetterbeständige Effektbeschichtungen im Außenbereich (nicht für Wärmedämm-Verbundsysteme).
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ausgeprägter Metallic-Effekt</li> <li>■ Wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm</li> <li>■ Wetterbeständig und filmkonserviert geschützt gegen Algen- und Pilzbefall</li> <li>■ Nicht brennbar nach DIN 4102, A2</li> </ul>
Materialbasis	Kunststoffdispersion nach DIN 55945.
Verpackung/Gebindegrößen	5 l, 10 l
Farbtöne	Metallisch silber  Die Abtönung des Materials muss zwingend nach der ColorExpress-Kollektion "CD-Metallocryl" erfolgen, da es sonst zu Farbtonverschiebungen kommen kann. Gleiches gilt auch für die Zwischenbeschichtung mit Amphibolin im dafür vorgesehenen Farbton.  Durch ihren metallischen Charakter können die Farbtöne von den Originalfarbtönen abweichen. Aus diesem Grund empfehlen wir das Anlegen von Musterflächen vor Ort.  <b>Wichtig: Metallocryl Exterior ist nur abgetönt verarbeitbar!</b>
Glanzgrad	Seidenglänzend
Lagerung	Kühl, aber frostfrei.
Technische Daten	■ Dichte: ca. 1,15 g/cm <sup>3</sup>
Ergänzungsprodukte	Amphibolin

## Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Die Untergründe müssen tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.
Untergrundvorbereitung	Die Art der Untergrundvorbereitung ist abhängig vom vorliegenden Untergrund und dessen Beschaffenheit. Bitte hierzu die Technische Information Amphibolin beachten.  Nicht geeignet auf Untergründen wie WDVS, KS-Steinen, neuen plastoelastischen Beschichtungen und Holz. Für Metallfassaden empfehlen wir Capalac Effektlack oder Capalac Dickschichtlack.



Auftragsverfahren	<p><b>Verarbeitung:</b>          Capadecor Metalloacryl Exterior vor der Verarbeitung gründlich aufrühren. Das Aufrühren während der Verarbeitung regelmäßig wiederholen.          Capadecor Metalloacryl Exterior kann mit Pinsel oder Rolle verarbeitet werden. Beschneidebereiche sollten nachgerollt werden.          Für die Rollverarbeitung mittelflorige Walzwerkzeuge (Florhöhe 12–16 mm), die nicht zu Materialansammlungen im Randbereich neigen, verwenden.</p>
Beschichtungsaufbau	<p>Deckende Zwischenbeschichtung mit Amphibolin getönt nach ColorExpress-Kollektion "CD-Metalloacryl", abgestimmt auf die nachfolgende Beschichtung mit Metalloacryl Exterior. Matte Farben sind als Zwischenbeschichtung nicht geeignet.</p> <p>Zwei Schlußbeschichtungen unverdünnt mit Metalloacryl Exterior. Um eine gleichmäßige Ausrichtung der Iridin-Pigmente zu gewährleisten, muß Capadecor Metalloacryl Exterior gleichmäßig aufgebracht, quer verteilt und in eine Richtung nachgerollt werden. Auf glatten Untergründen können sehr attraktive Oberflächen erzielt werden, wenn Capadecor Metalloacryl Exterior nach dem Walzauftrag mit einer Ovalbürste im Kreuzschlag verschlichtet oder mit der ArteTwin Kelle gespachtelt wird.</p>
Verbrauch	<p>Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang auf leicht strukturierten Untergründen, auf rauheren Flächen entsprechend mehr.          Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.</p>
Verarbeitungsbedingungen	<p><b>Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:</b>          +5 °C für Umluft und Untergrund.</p>
Trocknung/Trockenzeit	<p>Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4–6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar.          Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.</p>
Werkzeugreinigung	<p>Sofort nach Gebrauch mit Wasser.</p>
Hinweis	<p>Capadecor Metalloacryl Exterior ist nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung. Um die speziellen Eigenschaften dieses Produktes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Materialien vermischt werden.</p> <p>Bei Capadecor Metalloacryl Exterior handelt es sich um ein Produkt, das mit speziellen Wirkstoffen gegen Algen- und Pilzbildung auf der Beschichtung ausgestattet ist. Dieses Depot an Wirkstoffen bietet einen langanhaltenden, zeitlich begrenzten Schutz, dessen Wirksamkeitsdauer von Objektbedingungen, wie z.B. der Stärke des Befalls und der Feuchtebelastung, abhängt. Deshalb ist ein dauerhaftes Verhindern von Pilz- und Algenbewuchs nicht möglich.</p>

## Hinweise

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	<p>Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen, da die Darmflora gestört werden kann. Nur im Streich- oder Rollauftrag verarbeiten.          Nähere Angaben: siehe Sicherheitsdatenblatt</p>
Entsorgung	<p>Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.</p>
Produkt-Code Farben und Lacke	<p>M-DF02F</p>
Deklaration der Inhaltsstoffe	<p>Polyacrylatharz, Perlglanzpigmente (Iridine), Silikate, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel</p>
Technische Beratung	<p>Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.          Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.</p>
KundenServiceCenter	<p>Tel.: 0 61 54 / 71 17 10          Fax: 0 61 54 / 71 17 11          E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de</p>

### Technische Information Nr. 812 · Stand: Januar 2012

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
**Niederlassung Berlin** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88