

Capatect-Rolladenanschlußprofil

Profilleiste für seitliche Anschlüsse an Führungsschienen. Bewegungsentkoppelnd durch TPE-Schlaufe. Selbstklebendem Dichtungsband und abtrennbarer Lasche mit Klebestreifen für die Fenster- und Türfolienabdeckung.



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Als seitlicher Anschluss an Führungsschienen (z. B.: Rolladenführungsschiene u. ä.). Dient zur Ausbildung und Abdichtung von Anschlüssen innerhalb von Wärmedämmverbundsystemen an angrenzende Bauteile.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ keine starre Anbindung der Putzschale ■ flexibler Anschluß ohne Verschraubung ■ zeitlich gezielte Entriegelung des expandierenden Fugendichtbandes ■ gleiches Gewebe wie in der Flächenarmierung, kein systemfremdes Material ■ selbstklebend ■ UV-beständig ■ schlagregendicht ■ alterungsbeständig ■ nach Abtrennen der Schutzlasche gleichmäßig breite Randfugen; Trennschnitt entfällt
Verpackung/Gebindegrößen	Karton mit 25 Stück à 1,40 m = 35,0 m
Farbtöne	Profilkörper: Weiß
Lagerung	Eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung, vor Aufheizung und vor mechanischer Belastung schützen.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Länge 1,40 m ■ Gewebestreifen aus Capatect-Gewebe 650, ca. 130 mm breit ■ Profilbreite = 13 mm
Produkt-Nr.	648

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	<p>Der Untergrund muß eben, sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sowie tragfähig und tauglich für Verklebungen sein. Mit dem Profil ist eine Klebprobe auf dem Originaluntergrund auszuführen.</p> <p>Hinweis: Zur Gewährleistung eines sicheren Einbaus müssen Fenster und Türen nach den geltenden Richtlinien der Verbände (z. B. RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren) und dem neuesten Stand der Technik befestigt sein, so daß unzulässige Bewegungen ausgeschlossen sind.</p>
Verbrauch	1,0 m/m
Verarbeitungsbedingungen	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5° C und über +30° C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen.
Montage	<p>Das CT-Rolladenanschlußprofil wird unmittelbar vor dem anbringen der Dämmplatten auf die Führungsschienen aufgeklebt.</p> <p>Das Profil auf die notwendige Länge kürzen. Den Schutzstreifen von dem selbstklebenden Dichtband entfernen, anschließend wird das Profil nun in der gewünschten Richtung ausgerichtet und an der Führungsschiene fest angedrückt. Anschließend die Dämmplatten bündig gestoßen an das Kunststoffprofil verlegen.</p> <p>Nach ausreichender Trocknung der verklebten Dämmplatten, kann nun auch in diesem Bereich die entsprechende Armierungsmasse aufgebracht werden. Nach Fertigstellung aller notwendigen Arbeitsschritte kann die Abbruchkante entfernt werden, damit die integrierte Schlaufe freigegeben wird und das Anschlußprofil seine volle Funktionstüchtigkeit erlangt.</p>

Hinweise

KundenServiceCenter

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10
Fax: 0 61 54 / 71 17 11
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 648 · Stand: Juli 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88