

Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste

Farbpaste zum Abtönen von EP-Klarharzen. Zur Herstellung dekorativer Bodenbeschichtungen und vorpigmentierter Grundierungen und Kratzspachtelungen.



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------------|--|
| Verwendungszweck | <p>EP-Pigmentpaste zum Abtönen von EP-Klarharzen, die als Grundbeschichtung und Kratzspachtelung eingesetzt werden sowie zur Herstellung dekorativer Bodenbeschichtungen wie zum Beispiel das Disboxid Multicolor-System.</p> <p>Beim Einsatz in Grundierungen und Kratzspachtelungen wird dadurch die Deckkraft des Beschichtungssystems erhöht und eventuelle Fehlstellen der Deckbeschichtung werden optisch kaschiert.</p> |
| Materialbasis | Epoxidharz, total solid nach Deutscher Bauchemie |
| Verpackung/Gebindegrößen | 800 g Gebinde ca. RAL 7032 und ca. RAL 8011 |
| Farbtöne | Kieselbrau (ca. RAL 7032), Nussbraun (ca. RAL 8011) |
| Lagerung | Kühl, trocken, frostfrei. Originalverschlossenes Gebinde mindestens 1 Jahr lagerstabil. Bei tiefen Temperaturen den Werkstoff vor der Verarbeitung bei ca. 20°C lagern. |

Verarbeitung

| | |
|---------------------|--|
| Materialzubereitung | Farbpaste der Grundmasse zugeben und mit langsam laufendem Rührwerk (max. 400 U/min) einmischen. Härter zugeben und intensiv mischen bis ein schlierenfreier, gleichmäßiger Farbton entsteht. In ein anderes Gefäß umfüllen (Umtopfen) und nochmals gründlich mischen. |
| Mischungsverhältnis | 1 Gebinde (800 g) auf 25 kg Klarharz Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste kann in folgenden Produkten zum Einsatz kommen: Disboxid 420 E.MI Primer, Disboxid 461 EP-Grund TS, Disboxid 462 EP-Siegel, Disboxid 463 EP-Grund SR, Disboxid 961 EP-Grund, Disboxid 963 EP-Multi |



Hinweise

| | |
|---|---|
| Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung) | Nur für gewerbliche Verarbeitung bestimmtes Produkt! Reizt die Augen und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Dampf/ Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Hinweise des Herstellers beachten. |
| Entsorgung | Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. |
| Giscode | RE 1 |
| Nähere Angaben | Siehe Sicherheitsdatenblatt. Bei der Verarbeitung des Materials sind die Caparol Bautenschutz-Verarbeitungshinweise zu beachten. |
| Technische Beratung | Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten. |
| KundenServiceCenter | Tel.: 0 61 54 / 71 17 10 Fax: 0 61 54 / 71 17 11 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de |

Technische Information Nr. 980 · Stand: März 2012

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88