

Wäßrige, pigmentierte Grunderierungen

CapaGrund Universal, Caparol-Haftgrund, AmphiSilan-Grundierfarbe

Die jeweils gültigen Technischen Informationen sind im Hinblick auf mögliche Untergründe, der notwendigen Untergrundvorbehandlung und der Verarbeitung unserer Produkte zu beachten

Geeignete Spritz- und Verarbeitungsverfahren

| Gerätetyp* | CapaGrund Universal, Caparol-Haftgrund | AmphiSilan-Grundierfarbe |
|--|--|--------------------------|
| Airless-Membran | ++ | ++ |
| Airless-Kolben | ++ | ++ |
| Airless-Heavy Duty/Heavy Coat/Texspray | ++ | ++ |
| Putzspritzanlagen | + | + |
| Nespray-Gerät** | + | ++ |
| Hochdruck | - | - |
| Niederdruckluft | - | - |

++ *sehr gut geeignet* + *gut geeignet* - *bedingt geeignet* -- *nicht geeignet*

Notwendige Kenndaten

| | Airless-Geräte | Putzspritzanlagen | Nespray-Gerät |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Pistolentyp | für Dispersionsfarbe geeignet | Spritzlanze | im System gelieferte Pistole |
| Stromanschluß | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt |
| Max. Schlauchlänge | gerätetypabhängig | ca. 30 m | 30 m (15 m Erweit. mögl.) |
| Schlauchdurchmesser | - | DN 27 | - |
| Schlauchpeitsche | möglich | - | ja |
| Luftleistung Kompressor | - | 500 l/min, 3 bar | - |

Produktspezifische Spritzangaben

| | CapaGrund Universal | Caparol-Haftgrund | AmphiSilan-Grundierfarbe |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Verdünnung | max. 3 % mit Wasser | max. 5 % Wasser oder CapaSol LF | unverdünn |
| Airless-Geräte | | | |
| Düsengröße in Inch | 0,019"-0,021" | 0,023"-0,027" | 0,021"-0,027" |
| Spritzdruck | 150-180 bar | 150-180 bar | 150-180 bar |
| Pistoleneinsteckfilter*** | ca. 0,31 mm | ca. 0,31 mm | ca. 0,31 mm |
| Putzspritzanlagen | | | |
| Düsengröße | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Betriebsdruck | gerätetypabhängig | gerätetypabhängig | gerätetypabhängig |
| Nespray-Gerät | | | |
| Düsengröße in Inch | 0,016"-0,017" | 0,016"-0,019" | 0,016"-0,019" |
| Spritzdruck | Doppeldüse voreingestellt | Doppeldüse voreingestellt | Doppeldüse voreingestellt |

Lieferbare Gebindevarianten

| Liter | CapaGrund Universal | Caparol-Haftgrund | AmphiSilan-Grundierfarbe |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 5 | X | X | |
| 12,5 | X | X | X*1 |
| 15 | | | X*1 |
| 25*1 | X | X | |
| 120*1/2/3 | X | X | |

*1 *werksseitige Airfixeinstellung. Kein zusätzliches Sieben oder Verdünnen notwendig*

*2 *Anschlußdetails beachten! Siehe Seite 21*

*3 *Spezialfaßdeckel notwendig*



Zu beachten: Beim Spritzen aus den Standardgebinden sind diese aufzurühren und zu sieben. Evtl. kann auch eine Metex-Reuse benutzt werden. Sinnvoll ist bei glatten Flächen ein leichtes Nachrollen der noch nassen Beschichtung mit einer feinen Walze (z. B. Rotanyl 18). Dadurch wird ein einheitliches Oberflächenbild erreicht. Reinigung der Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Bei Arbeitsunterbrechungen Gerät in Farbe stehenlassen, Gebinde z. B. mit Folie abdecken und Pistole und Düse unter Wasser aufbewahren. Abdeckmaßnahmen siehe allgemeine Hinweise. Spritzer sofort mit sauberem Wasser entfernen.

Arbeitsschutz und Sicherheit:

Produktcode Farben und Lacke: M-GP 01

Spritznebel nicht einatmen. Für gute Lüftung sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz: Korbbrille

Handschutz: Handschuhe aus Naturgummilatem, Polychloropen, Nitril, Polyvinylchlorid, Fluorkautschuk, Butylkautschuk. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert.

Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden!

Atemschutz: Geeigneter Atemschutz z. B. an Vollmaske: Partikelfilter P2 (weiß)

Körperschutz: Einwegschutzanzug tragen

Weitere Hinweise: Hinweise aus Giscode M-GP 01 „Spritzverfahren“

* *Hinweise und beispielhafte Gerätenamen finden Sie ab Seite 13*

** *Nebelfreie Verarbeitung ist nur mit den speziell hierfür entwickelten Produkten wie AmphiSilan-Grundierfarbe möglich*

*** *Je nach Pistolentyp ist ein Filter vorhanden bzw. nicht vorhanden*