

## Verarbeitungsfertige Oberputze

### Sylitol-Fassadenputz K+R, Capatect-Fassadenputz K+R

Die jeweils gültigen Technischen Informationen sind im Hinblick auf mögliche Untergründe, der notwendigen Untergrundvorbereitung und der Verarbeitung unserer Produkte zu beachten

#### Geeignete Spritz- und Verarbeitungsverfahren

Gerätetyp*	Sylitol-Fassadenputz	Capatect-Fassadenputz
Durchlaufmischer	--	--
Durchlaufmischer + Förderpumpe	--	--
Förderpumpe	++	++
Mischpumpe	--	--
Trockenförder-Anlage	--	--

++ *sehr gut geeignet* + *gut geeignet* – *bedingt geeignet* -- *nicht geeignet*

#### Notwendige Kenndaten

	Sylitol-Fassadenputz	Capatect-Fassadenputz
Stromanschluß	je nach Gerätetyp**	je nach Gerätetyp**
Wasseranschluß	–	–
Min. Wasserdruck	–	–
Wasserdurchfluß	–	–
Max. Schlauchlänge		
– Förderpumpe:	30–50 m, je nach Gerätetyp	30–50 m, je nach Gerätetyp
Schlauchdurchmesser	35 mm	35 mm
Endschlauch Ø (5–10 m)	25 mm	25 mm
Rotor-Stator-Kombination	je nach Gerätetyp:	je nach Gerätetyp:
– Förderpumpe:	– volle Leistung	– volle Leistung
Kompressor/Luftdruck	min. 600 l/min min. 3 bar	min. 600 l/min min. 3 bar
Container-Anschlußset	–	–

#### Produktspezifische Spritzangaben

	Sylitol-Fassadenputz	Capatect-Fassadenputz
Klebepestole	nein	nein
Spritzkopf	nein	nein
Feinputz-Spritzgerät	ja	ja
Mischwendel	nein	nein
Nachmischer	nein	nein
Düsengröße in mm	K15: 6 mm K20 + R20: 8 mm K30 + R30: 12 mm	K15: 6 mm K20 + R20: 8 mm K30 + R30: 12 mm

Fassaden- und Dämmtechnik

Lieferbare Gebindevarianten

	Sylitol-Fassadenputz	Capatect-Fassadenputz
Sack	25 kg	25 kg
OneWayContainer		
1,2-m <sup>3</sup> -Container		
3,0-m <sup>3</sup> -Silo		
5,5-m <sup>3</sup> -Silo		
Rehberg-Edelstahl 650 l		
OneWayContainer pastös		



**Zu beachten:** Förderschläuche vor dem regulären Betrieb mit Kleister vorspülen!  
 Verdünnung der Sylitol-Fassadenputze ggf. mit Sylitol-Konzentrat 111 (kein Wasser).  
 Reinigung der Geräte nach Gebrauch mit Wasser.  
 Bei Arbeitsunterbrechungen den Förderschlauch nicht in direkter Sonneneinstrahlung stehenlassen,  
 Materialbehälter z.B. mit Folie abdecken und Pistole und Düse unter Wasser aufbewahren.  
 Abdeckmaßnahmen siehe allgemeine Hinweise. Spritzer sofort mit sauberem Wasser entfernen.

**Arbeitsschutz und Sicherheit:**

**Produktcode Farben und Lacke:** M-SK 01F (Sylitol-Fassadenputz), M-DF 02F (Capatect-Fassadenputz)  
 Spritznebel nicht einatmen. Für gute Lüftung sorgen.

**Persönliche Schutzausrüstung**

- Augenschutz: Korbbrille
- Handschutz: Handschuhe aus Naturgummilatex, Polychloropen, Nitril, Polyvinylchlorid, Fluorkautschuk (nur M-DF 02), Butylkautschuk. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert.
- Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden!
- Atemschutz: Geeigneter Atemschutz z.B. an Vollmaske: Partikelfilter P2 (weiß)
- Körperschutz: Einwegschutzanzug tragen
- Weitere Hinweise: Hinweise aus Giscode M-SK 01, M-DF 02 „Spritzverfahren“

\* *Hinweise und beispielhafte Gerätenamen finden Sie ab Seite 13*  
 \*\* *Siehe Angabe der Gerätehersteller*